

emco Bau**emco DIPLOMAT Premium Large Care üst dokulu 522 PL Care**

tip	522 PL Care
dayanıklılık	normalden güçlüye kadar
taşıyıcı profil	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
yaklaşık yükseklik (mm)	22
yürüyüş zemini	Sağlam ve aşınmaya karşı son derece dayanıklı olan Care fitili ince kirleri etkili bir şekilde azaltır.
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
kaymazlık güvencesi	DIN 51130'a göre R 12 sınıfında kaymayı önleyici özellik.
renkler	47.01 antrasit 47.04 bej 47.03 kahverengi 47.02 gri
özel renkler	Diğer renkleri temiz yürüme koleksiyonumuzdan seçebilirsiniz.
yangında dayanıklılığı	Paspasın yangın dayanıklılığı EN 13501 Cfl-s1 normuna göre dir.
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
garanti	
TÜV PROFICERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik	Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği LEED v4 (outside North America) BREEM Exemplary Level Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği AgBB MVV TB Ek 8, 9 / ABG
Lifler	%100 PA 6 (Poliamit)
Zorlama sınıfı	Bina için uygun 33
ISO 105 BO2 uyarınca ışığa karşı dayanıklı	iyi 5-6
ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı	iyi 4-5
ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı	iyi 4-5

Bakteriyel azalma EHEC ASTM-e2149 11,9 %

Bakteriyel azalma Staphylococcus
Aureus ASTM-e2149 45,0 %

Bakteriyel azalma Klebsiella
Pneumoniae ASTM-e2149 99,8 %

Ölçüler Mat genişliği:.....mm (çubuk uzunluğu)

Mat derinliği:.....mm (yürüme yönü)

iletişim

emco Yapi Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-
169 16290 Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax
(+90) 224 342 43 06 Mobile (+90) 554 786 85 06 (+49) 173
271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com