

## emco Bau

### emco Diplomaat Premium Large met Care inlage en schraaprofiel 522 PL Care K

<b>type</b>	522 PL Care K
<b>beloopbaarheid</b>	normaal tot sterk
<b>draagprofielen</b>	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
<b>ca. hoogte (mm)</b>	22
<b>loopvlak</b>	De robuuste Care inlage voor het reduceren van fijn vuil. Het extra schraaprofiel verhoogt de reinigende werking.
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
<b>kleuren</b>	47.01 Antraciet 47.02 Grijs 47.03 Bruin 47.04 Beige
<b>speciale kleuren</b>	Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.
<b>brandgedrag</b>	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.
<b>garantie</b>	5 jaar garantie
<b>De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)</b>	Franse VOC wetgeving  LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Klasse 33
<b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2</b>	goed 5 - 6
<b>Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12</b>	goed 4 - 5
<b>Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01</b>	goed 4 - 5

**Afmetingen**

Breedte:.....mm (staaflengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

**contact**

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)