

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserción Conform 522 PL Conform

Modelo	522 PL Conform
Carga	normal a intensa
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior
Altura aprox. (mm)	22
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2 mm más alta.
Superficie de tránsito	La instalación Conform de materiales regenerados se adapta perfectamente al color de la madera y se puede utilizar de diversas maneras.
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Colores	Antracita 76.01 Beige 76.02 Marrón 76.04
Colores especiales	Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Garantía	6 años de garantía
Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).	Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	16,1 %

Reducción bacteriana 0,0 %

Staphylococcus Aureus ASTM-e2149

Reducción bacteriana Klebsiella
Pneumoniae ASTM-e2149 65,6 %

Dimensiones

Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Contacto

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas
2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono:
93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de ·
www.emco-bau.com