

emco Bau

emco Diplomaat Premium Large met Innova inlage en schraapprofiel 522 PL Innova K

type	522 PL Innova K
beloopbaarheid	normaal tot sterk
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
ca. hoogte (mm)	22
loopvlak	De optisch en akoestisch representatie Innova inlage is uitermate geschikt. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
kleuren	36.01 Zwart 36.02 Antraciet 36.03 Grijs
speciale kleuren	Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)	Franse VOC wetgeving LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 5 - 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4 - 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 4 - 5
Afmetingen	Breedte:.....mm (staaf lengte)

contact

Looplengte:.....mm (looprichting)

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-
5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel.
(+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056
224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de