

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Innova in strgalnim robom 522 PL Innova K

| | |
|---|--|
| tip | 522 PL Innova K |
| obremenitev | normalno do močno |
| nosilni profil | iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani |
| ca. Višina (mm) | 22 |
| nastopna ploskev | Posebno prilagodljiv vložek Innova zagotavlja reprezentativen izgled in izboljša akustiko prostora. Dodatni profil poveča učinek čiščenja. |
| standarden razmik med profili ca. (mm) | 5 ,distančniki iz gume |
| avtomatski sistemi vrat | presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005 |
| barve | 36.01 črne barve 36.02 antracitne barve 36.03 sive barve |
| posebne barve | Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf. |
| gorljivost | Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1. |
| povezava | s plastiko ovito inox vrvico emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Innova in strgalnim robom |
| Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard) | Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREEM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji |
| Material z rebrasto zgornjo površino | 100 % PA 6 (poliamid) |
| Razred obremenitve | Primerno za objekt 33 |
| Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02 | dobro 5-6 |
| Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO | |

105 X12

dobro 4-5

Barvna obstojnost proti vodi ISO 105
E01

dobro 4-5

izmere

Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

kontakt

EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerklje ob Savi · Slovenija · Tel.
(+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com