

emco Bau**emco DIPLOMAT Premium Large mit Einlage Maximus 522 PL Maximus**

| | |
|---|--|
| Typ | 522 PL Maximus |
| Belastung | normal bis stark |
| Trägerprofil | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung |
| ca. Höhe (mm) | 22 |
| Hinweis zur Höhe | Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nuttschicht ca. 2-3mm höher sein. |
| Trittfläche | Die stilvolle Maximus-Einlage ist aus hochwertigem Tufting-Velours und zeichnet sich durch wertige Optik aus. |
| Standard Profilabstand ca. (mm) | 5 , Abstandhalter aus Gummi |
| automatische Türsysteme | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005 |
| Rutschsicherheit | rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130 |
| Farben | Anthrazit 80.02 Braun 80.04 Rot 80.07 Schwarz dessinert 81.01 Schwarz 80.01 |
| Sonderfarben | Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar. |
| Brandverhalten | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1 |
| Verbindung | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil |
| Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard) | Französische VOC- Verordnung LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belgische VOC-Verordnung AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |
| Polmaterial | 100 % PA 6.6 (Polyamid) |
| Beanspruchungsklasse | Objektgeeignet 33 |
| Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2 | gut 5-6 |
| Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12 | gut 5 |

Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 gut 5

Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149 29,4 %

Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 16,7 %

Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 68,2 %

Abmessungen

Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

Kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591
/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com