

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large 522 PL Maximus Image

<b>Modelo</b>	522 PL Maximus Image
<b>Carga</b>	normal a intensa
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior
<b>Altura aprox. (mm)</b>	22
<b>Nota sobre la cuantía</b>	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
<b>Superficie de tránsito</b>	La inserción Maximus-Image es adecuada para la impresión en un solo color según deseos y necesidades individuales.
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
<b>Colores</b>	I350 gris azulado I80 burdeos I260 marrón I380 gris oscuro I210 verde oscuro I120 morado I30 amarillo naranja I20 amarillo I420 oro I270 grafito I340 beige agrisado I370 gris I250 verde I170 azul claro I360 gris claro I440 verde claro I90 rojo claro I100 cereza I430 salmón I230 verde hoja

I290 azul luminoso

I110 lila

I140 magenta

I200 azul marino

I330 castaño

I220 menta

I40 naranja

I70 rojo óxido

I180 petróleo

I150 melocotón

I310 pardo corzo

I60 rojo

I160 azul royal

I320 arena

I240 verde caña

I390 negro

I300 plata

I190 esmeralda

I280 azul acero

I410 gris acero

I450 atardecer

I50 terracotta

I130 uva

I400 blanco\*

I10 limón

**Colores especiales**

Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza

**Reacción al fuego**

Clasificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501

**Unión**

Cable de acero con revestimiento de plástico

**Garantía**

6 años de garantía

**Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).**

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Reglamento belga VOC

AgBB

MVV TB anexo 8,9 / ABG

**Material acumulado  
clase de exigencia**

100 % PA 6.6 (Poliamida)

Adecuado para el objeto 33

**Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2** buena 5 - -6

**Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12** buena 5

**Resistencia al gua ISO 105 E01** buena 5

**Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149** 29,4 %

**Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** 16,7 %

**Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** 68,2 %

**Dimensiones** Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

**Contacto**

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc

Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)

· Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail:

info@es.emco.de · www.emco-bau.com