


# emco DIPLOMAT Premium Large Maximus Image üst dokulu ve fırça şeritli

## tip 522 PL Maximus Image B



### tarif

Zemin üstü serbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve performanslı üst dokuya sahip sarılabilir, son derece dayanıklı üst sınıf giriş paspası. Tek renkli bireysel renk isteđi baskısına uyumlu. Denge profilli olmadan genişlik ve yürüme derinliđi bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliđi, küçük yapraklar ve dallar, vb.



nemli sokak tozu, nemli kumbirikintisi



Binaya uygun güçlü

# emco DIPLOMAT Premium Large Maximus Image üst dokulu ve fırça şeritli

## tip 522 PL Maximus Image B

### renkler



i 10 limon sarısı



i 20 sarı



i 30 portakal sarısı



i 40 portakal rengi



i 50 terracotta



i 60 kırmızı



i 70 oksit kırmızı



i 80 bordo



i 90 açık kırmızı



i 100 kiraz rengi



i 110 lila



i 120 leylak



i 130 üzüm rengi



i 140 eflatun



i 150 şeftali




i 160 kraliyet mavisi



i 170 açık mavi



i 180 petrol mavisi




i 190 zümrüt rengi



i 200 lacivert



i 210 koyu yeşil



i 220 nane rengi



i 230 yaprak yeşili



i 240 kamış yeşili



i 250 yeşil



i 260 kahve



i 270 grafit



i 280 çelik mavi



i 290 ışık mavisi



i 300 gümüş




i 310 karaca kahve rengi



i 320 kum rengi



i 330 maron rengi



i 340 gri bej



i 350 mavi gri



i 360 açık gri



i 370 gri



i 380 koyu gri



i 390 siyah



i 400 beyaz



i 410 çelik gri



i 420 altın rengi




i 430 somon rengi



i 440 açık yeşil



i 450 sunset rengi



gri



siyah

# emco DIPLOMAT Premium Large Maximus Image üst dokulu ve fırça şeritli

## tip 522 PL Maximus Image B

<b>yaklaşık yükseklik (mm)</b>	22
<b>katlanabilir ve taşınabilir</b>	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye
<b>standart profil aralığı yaklaşık (mm)</b>	5 , lastik aralık koruyucu conta
<b>otomatik kapı sistemleri</b>	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
<b>birleşme</b>	plastik kaplamalı çelik halat ile
<b>maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):</b>	3000
<b>Profil yüksekliği (mm)</b>	44
<b>Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):</b>	1500
<b>ağırlık (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,7
<b>Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi</b>	3000 mm'den başlayan pofil uzunluğu ya da en fazla 45 kg paspas ağırlığı
<b>taşıyıcı profil</b>	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
<b>yürüyüş zemini</b>	Maximus-Image katmanı, tek renkli özel renk talepleri için uygundur. İlave profil, temizlik etkisini arttırmaktadır.
<b>Lifler</b>	%100 PA 6.6 (Poliamit)
<b>Zorlama sınıfı</b>	Bina için uygun 33

### aksesuarlar

emco Paspas Havuzu Profili: 500-25 AL alüminyum

emco Paspas Havuzu Profili: 500-25 CN Krom nikel çeliği (V2A)

emco Paspas Havuzu Profili: 500-25 MS Pirinç (doğal)

emco LUMINA: LUMINA + LED alüminyum

emco LUMINA: LUMINA alüminyum

emco LUMINA: LUMINA VIA alüminyum

emco rampa profili: A17 alüminyum

emco T profili: T22

emco kapama profili: C22 Krom nikel çeliği (V2A)

emco INOX®: LINEO 22 Krom nikel çeliği (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 Krom nikel çeliği (V2A)

1 mm lastik altlık: GU 1

3 mm lastik altlık: GU 3

5 mm lastik altlık: GU 5

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır

emco paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır  
emco Yapı Ltd. Şti. Yığılter Mah. Otosanıştı Blok No: 161-169 46250  
Yıldırım-Bursa / TR Tel: (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile  
(+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com

### Şunun için uygundur:

Yaşlı bakım evi
Doktor muayenehanesi
Ofis ve İdare Binası
Müstakil ev
Perakende
Otel
Anaokulu
Apartman
Okul
Spor salonu

### TÜV PROFICERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik

Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
AgBB
MVV TB Ek 8, 9 / ABG

### servis ve hizmet

şantiye bilgilendirme görüşmesi
Özel Ölçü
Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma
döşeme hizmeti
uygula servisi
tamirat
Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

