

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large (velik) 522 PL Maximus Image + Design

| | |
|---|--|
| tip | 522 PL Maximus Image + Design |
| obremenitev | normalno do močno |
| nosilni profil | iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani |
| ca. Višina (mm) | 22 |
| Opozorilo glede višine | Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja. |
| nastopna ploskev | Vložek Maximus-Image-Logo je primeren za enobarvni potisk logotipov in napisov. |
| standarden razmik med profili ca. (mm) | 5 ,distančniki iz gume |
| avtomatski sistemi vrat | presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005 |
| Protizdrsna varnost | protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130 |
| barve | I350 modrosiva I80 Bordo I260 rjava I380 temnosiva I210 temnozelenena I120 Flieder I30 rumenooranžna I20 rumena I420 zlata I270 grafit I340 sivobež I370 siva I250 zelena I170 svetlomodra I360 svetlosiva I440 svetlozelena I90 svetlordeča I100 češnja I430 losos I230 listnozelenena |

I290 svetlomodra
I110 vijola
I140 Magenta
I200 Marinemodra
I330 kostanjeva
I220 Mint
I40 oranžna
I70 Oxidnordeča
I180 Petrol
I150 breskev
I310 srnastorjava
I60 rdeča
I160 kraljevsko modra
I320 peščena
I240 Trsnozelena
I390 črna
I300 srebrna
I190 Smaragdna
I280 jeklenomodra
I410 jeklenosiva
I450 Sunset
I50 Terracotta
I130 Traube
I400 bela*
I10 limona
antracit 80.02
rjava 80.04
rdeča 80.07
črna dessiniert 81.01
črna 80.01

posebne barve

gorljivost

povezava

garancija

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)

izbirate lahko med 32 in 45 barvami.

gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1 s plastiko ovito jekleno vrvico

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREAM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

| | |
|--|--|
| Material z rebrasto zgornjo površino | 100 % PA 6.6 (poliamid) |
| Razred obremenitve | Primerno za objekt 33 |
| Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02 | dobro 5-6 |
| Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12 | dobro 5 |
| Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01 | dobro 5 |
| Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149 | 29,4 % |
| Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 16,7 % |
| Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149 | 68,2 % |
| izmere | Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje) |
| kontakt | EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerklje na Gorenjskem · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |