

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large со вставкой Maximus и скребком 522 PL Maximus K

тип	522 PL Maximus K
Нагрузки	от нормальной до высокой
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
высота (мм)	22
Рабочая поверхность	Стильная вставка Maximus изготовлена из высококачественного тафтинг-велюра и смотрится дорого. Дополнительный профиль повышает эффективность чистки.
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Цвета	антрацитовый 80.02 коричневый 80.04 красный 80.07 черный с рисунком 81.01 черный 80.01
Специальные цвета	Другие цвета из нашей коллекции по запросу.
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Гарантия	гарантия 5 лет
Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)	Французские нормативы VOC Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки) Экологический стандарт BREAM Exemplary Level Бельгийские нормативы VOC Гигиенический сертификат AgBB Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Материал ворса	100 % PA 6.6 (полиамид)
Класс нагрузок	подходит для объектов 33
Размеры	Ширина решетки:.....мм (длина профиля) Глубина решетки:.....мм (направление движения)



Контакт

ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 ·
125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 ·
info@ru.emco.de · www.emco-bau.com