

emco Bau**Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Outdoor 522 PL Outdoor**

Typ	522 PL Outdoor
zatížení	normální až silné
nosný profil	ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
přibl.výška (mm)	22
pochozí plocha	Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny.
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 11 podle DIN 51130
barvy	Antracit Hnědá Červená
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cfl-s1
spojení	nerozovým lankem potaženým plastovou bužírkou
záruka	Záruční doba 5 let
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2	vynikající 7
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 4-5
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 4-5
Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149	9,8 %
Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	17,3 %
Rozměry	Šířka rohožky:mm (délka profilů) Hloubka rohožky:mm (směr chůze)
kontakt	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

