

**emco Bau****emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Outdoor 522 PL Outdoor**

<b>tipo</b>	522 PL Outdoor
<b>traffico</b>	da normale a frequente
<b>profilo portante</b>	Realizzato con alluminio rigido con isolamento foncoassorbente Premium sul lato inferiore
<b>altezza appr. (mm)</b>	22
<b>Superficie di calpestio</b>	L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano.
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
<b>sicurezza antiscivolo</b>	caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.
<b>colori</b>	antracite marrone rosso
<b>reazione al fuoco</b>	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
<b>garanzia</b>	
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Adatto per edifici 33
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	eccellente 7
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	buono 4-5
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>	buono 4-5
<b>Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149</b>	22,4 %
<b>Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149</b>	9,8 %
<b>Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149</b>	17,3 %
<b>Dimensioni</b>	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
<b>contatto</b>	Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a ·



33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax  
(+39) 0434 18 20 120 · [info@it.emco.de](mailto:info@it.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)