

**emco Bau****emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Care i krawędzią skrobiącą 522 PSL Care K**

|  |  |
|--|--|
| <b>Typ</b>   | 522 PSL Care K   |
| <b>Obciążenie</b>  | bardzo duże  |
| <b>Profil nośny</b>  | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków  |
| <b>Wysokość ok. (mm)</b>   | 22   |
| <b>Powierzchnia do chodzenia</b>   | solidna wkładka Care, wyjątkowo odporna na ścieranie, z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.  |
| <b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>                                  | 5 mm, rozpórka gumowa  |
| <b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>   | Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005  |
| <b>Kolory</b>  | 47.01 antracyt<br>47.02 szary<br>47.03 brązowy<br>47.04 beżowy   |
| <b>Kolory specjalne</b>  | Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych   |
| <b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>  | Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.   |
| <b>Połączenie</b>  | linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego   |
| <b>Gwarancja</b>   | 5 lat gwarancji  |
| <b>Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)</b> | Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych<br><br>LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)<br>BREAM Przykładowy poziom<br>Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych<br>AgBB<br>MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG |
| <b>Włókno poliamidowe</b>  | 100 % PA 6 (poliamid)  |
| <b>Wymagana klasa</b>  | Odpowiedni dla obiektu 33  |
| <b>wymiary</b>   | Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)<br>Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)  |
| <b>Kontakt</b>   | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784<br>Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.   |

