

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Conform 522 PSL Conform

тип	522 PSL Conform
Нагрузки	экстремальные
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
высота (мм)	22
Примечание по высоте	Фактическая высота вставки из-за толщины рабочего слоя может быть на 2 мм выше.
Рабочая поверхность	Вставка Conform из регенерированных материалов по цвету очень подходит к дереву и имеет возможность широкого применения.
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Надежность против скольжения	класс R 12 согласно DIN 51130
Цвета	антрацитовый 76.01 бежевый 76.02 коричневый 76.04
Специальные цвета	Другие цвета из нашей коллекции по запросу.
Противопожарные характеристики	Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Гарантия	гарантия 5 лет
Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)	Французские нормативы VOC  Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки) Экологический стандарт BREAM Exemplary Level Бельгийские нормативы VOC Гигиенический сертификат AgBB Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Материал ворса	100 % PA 6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33

Снижение количества бактерий ЕНЕС  
ASTM-e2149 16,1 %

Снижение количества бактерий  
Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 0,0 %

Снижение количества бактерий  
Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 65,6 %

Размеры Ширина решетки:.....мм (длина профиля)  
Глубина решетки:.....мм (направление движения)

Контакт ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 ·  
125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 ·  
info@ru.emco.de · www.emco-bau.com