

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Conform 522 PSL Conform

| | |
|--|--|
| Modelo | 522 PSL Conform |
| Carga | extremo |
| Perfil portador | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium |
| Color de perfil portante | "Aluminio estándar. Pinturas eloxales con suplemento de precio: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o acero inoxidable C31. |
| Altura aprox. (mm) | 22 |
| Nota sobre la cuantía | La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2 mm más alta. |
| Superficie de tránsito | La instalación Conform de materiales regenerados se adapta perfectamente al color de la madera y se puede utilizar de diversas maneras. |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox. | 5 , distanciador de goma |
| Sistemas automáticos de puertas | Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005 |
| Antirresbalante | propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130 |
| Colores | Antracita 76.01 Beige 76.02 Marrón 76.04 |
| Colores especiales | Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza |
| Reacción al fuego | Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada |
| Unión | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico |
| Garantía | 6 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: www.emco-bau.com/garantiebedingungen |
| Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard). | Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB |

| | |
|--|--|
| | MVV TB anexo 8,9 / ABG |
| Material acumulado | 100 % PA 6 (Poliamida) |
| clase de exigencia | Adecuado para el objeto 33 |
| Reducción bacteriana ECHE ASTM-e2149 | 16,1 % |
| Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 0,0 % |
| Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 65,6 % |
| Dimensiones | Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra) Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento) |
| Contacto | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |