

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large Conform üst dokulu 522 PSL Conform

tip	522 PSL Conform
dayanıklılık	aşırı
taşıyıcı profil	Güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
yaklaşık yükseklik (mm)	22
Yükseklığe yönelik bilgi	İçeriğin gerçek boyutu, kullanım tabakası sebebiyle yakl. 2 mm daha yüksek olabilir.
yürüyüş zemini	Rejenere olmuş maddelerden üretilen Conform fitili renk olarak ahşapla mükemmel bir uyum içindedir ve çok yönlü kullanılabilir.
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
kaymazlık güvencesi	DIN 51130'a göre R 12 sınıfında kaymayı önleyici özellik.
renkler	Antrasit Bej 76.02 Kahve rengi 76.04
özel renkler	Diğer renkleri temiz yürüme koleksiyonumuzdan seçebilirsiniz.
yangında dayanıklılığı	Paspasın yangın dayanıklılığı EN 13501 Cfl-s1 normuna göredir.
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
garanti	
TÜV PROFiCERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik	Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği AgBB MVV TB Ek 8, 9 / ABG
Lifler	%100 PA 6 (Poliamit)
Zorlama sınıfı	Bina için uygun 33
Bakteriyel azalma EHEC ASTM-e2149	16,1 %
Bakteriyel azalma Staphylococcus	

Aureus ASTM-e2149

0,0 %

Bakteriyel azalma Klebsiella
Pneumoniae ASTM-e2149

65,6 %

Ölçüler

Mat genişliği:.....mm (çubuk uzunluğu)

Mat derinliği:.....mm (yürüme yönü)

İletişim

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-
169 16290 Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax
(+90) 224 342 43 06 Mobile (+90) 554 786 85 06 (+49) 173
271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com