

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Innova 522 PSL Innova

тип	522 PSL Innova
Нагрузки	экстремальные
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
высота (мм)	22
Рабочая поверхность	Вставка Innova с хорошими адаптивными свойствами обеспечивает презентабельный внешний вид и улучшает акустические характеристики помещения.
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Надежность против скольжения	класс R 12 согласно DIN 51130
Цвета	36.02 антрацитовый 36.03 серый 36.01 черный
Специальные цвета	Другие цвета из нашей коллекции по запросу.
Противопожарные характеристики	Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Гарантия	гарантия 5 лет
Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)	Французские нормативы VOC Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки) Экологический стандарт BREAM Exemplary Level Бельгийские нормативы VOC Гигиенический сертификат AgBB Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Материал ворса	100 % PA 6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33
Цветостойкость к свету ISO 105 BO2	хорошая 5-6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошая 4-5
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 4-5

Снижение количества бактерий ЕНЕС
ASTM-e2149 8,4 %

Снижение количества бактерий
Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 51,7 %

Снижение количества бактерий
Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 83,6 %

Размеры Ширина решетки:.....мм (длина профиля)

Глубина решетки:.....мм (направление движения)

Контакт ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 ·
125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 ·
info@ru.emco.de · www.emco-bau.com