

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Large con inserción MAXIMUS 522 PSL Maximus

<b>Modelo</b>	522 PSL Maximus
<b>Carga</b>	extremo
<b>Perfil portador</b>	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium
<b>Altura aprox. (mm)</b>	22
<b>Nota sobre la cuantía</b>	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
<b>Superficie de tránsito</b>	Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
<b>Colores</b>	Antracita 80.02 Marrón 80.04 Rojo 80.07 Negro de diseño 81.01 Negro 80.01
<b>Colores especiales</b>	Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza
<b>Reacción al fuego</b>	Clasificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Garantía</b>	6 años de garantía
<b>Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).</b>	Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG

<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6.6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2</b>	buena 5 - -6
<b>Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12</b>	buena 5
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 5
<b>Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149</b>	29,4 %
<b>Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %
<b>Dimensiones</b>	Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra) Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)
<b>Contacto</b>	emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com