

emco Bau

emco Marschall Premium Large 522 PSL Maximus Image

type	522 PSL Maximus Image
beloopbaarheid	extreem
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
ca. hoogte (mm)	22
Let op de hoogte	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
loopvlak	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlages in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
kleuren	I350 blauwgrijs I80 bordeaux I260 bruin I380 donkergrijs I210 donkergroen I120 seringen I30 geel/oranje I20 geel I420 goud I270 grafiet I340 beige I370 grijs I250 groen I170 hemelsblauw I360 lichtgrijs I440 felgroen I90 lichtrood I100 kers I430 zalm I230 hardgroen I290 lichtblauw I110 lila

I140 magenta
I200 marine
I330 maron
I220 mint
I40 oranje
I70 roestrood
I180 petrol
I150 perzik
I310 reebruin
I60 rood
I160 blauw
I320 zand
I240 lichtgroen
I390 zwart
I300 zilver
I190 smaragd
I280 staalblauw
I410 staalgrijs
I450 sunset
I50 terracotta
I130 paars
I400 wit
I10 citroen
antraciet 80.02
80.04 bruin
80.07 rood
81.01 zwart gedessineerd
80.01 zwart

speciale kleuren

Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.

brandgedrag

De entree-matten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Bfl-s1

verbinding

met kunststof ommantelde staalkabel.

garantie

5 jaar garantie

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

	AgBB
	MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Poolmateriaal	100% PA 6.6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 5 - 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
Afmetingen	Breedte:.....mm (staaf lengte) Looplengte:.....mm (looprichting)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de