

## emco Bau

### emco MARECHAL Premium Large avec revêtement maximus et profilé grattoir 522 PSL Maximus Image K

Type	522 PSL Maximus Image K
résistance	extrême
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
Hauteur env. (mm)	22
Revêtement	Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Coloris	I 350 Bleu gris I 80 Bordeaux I 260 Brun I 380 Gris foncé I 210 Vert foncé I 120 Lavande I 30 Jaune orange I 20 Jaune I 420 Or I 270 Graphite I 340 Beige gris I 370 Gris I 250 Vert I 170 Bleu clair I 360 Gris clair I 440 Vert clair I 90 Rouge clair I 100 Rouge cerise I 430 Saumon I 230 Vert feuille I 290 Bleu pâle I 110 Lilas

I 140 Magenta  
I 200 Bleu marine  
I 330 Marron  
I 220 Menthe  
I 40 Orange  
I 70 Rouille  
I 180 Pétrole  
I 150 Pêche  
I 310 Brun fauve  
I 60 Rouge  
I 160 Bleu royal  
I 320 Sable  
I 240 Vert roseau  
I 390 Noir  
I 300 Argenté  
I 190 Emeraude  
I 280 Bleu acier  
I 410 Gris acier  
I 450 Sunset  
I 50 Terracotta  
I 130 Raisin  
I 400 Blanc\*  
I 10 Citron

**coloris spéciaux**

Coloris supplémentaires à trouver parmi notre gamme de revêtements de propreté

**comportement au feu**

Classement au feu Bfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501

**liaison**

par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC

**Garantie**

**Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)**

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

Réglementation COV belge

Certification AgBB

MVV TB PJ 8, 9 / CGV

**Matériau de revêtement**

100 % PA 6.6 (Polyamide)

**Classe de résistance**

Mise en œuvre projet 33

**dimensions**

Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés)

**contact**

Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·  
8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·  
bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com