

emco Bau

emco Marschall Premium Large met Maximus inlage en schraaprofiel 522 PSL Maximus Image K

type	522 PSL Maximus Image K
beloopbaarheid	extreem
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
ca. hoogte (mm)	22
loopvlak	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlagen in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
kleuren	I350 blauwgrijs I80 bordeaux I260 bruin I380 donkergrijs I210 donkergroen I120 seringen I30 geel/oranje I20 geel I420 goud I270 grafiet I340 beige I370 grijs I250 groen I170 hemelsblauw I360 lichtgrijs I440 felgroen I90 lichtrood I100 kers I430 zalm I230 hardgroen I290 lichtblauw I110 lila I140 magenta

I200 marine

I330 maron

I220 mint

I40 oranje

I70 roestrood

I180 petrol

I150 perzik

I310 reebruin

I60 rood

I160 blauw

I320 zand

I240 lichtgroen

I390 zwart

I300 zilver

I190 smaragd

I280 staalblauw

I410 staalgrijs

I450 sunset

I50 terracotta

I130 paars

I400 wit

I10 citroen

speciale kleuren

Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.

brandgedrag

Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.

verbinding

met kunststof ommantelde staalkabel.

garantie

5 jaar garantie

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Poolmateriaal

100% PA 6.6 (polyamide)

Classificatie

Klasse 33

Afmetingen

Breedte:.....mm (staaf lengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

contact

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-



5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel.
(+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056
224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de