

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large mit Einlage Maximus 522 PSL Maximus Image + Design

Typ	522 PSL Maximus Image + Design
Belastung	extrem
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
ca. Höhe (mm)	22
Hinweis zur Höhe	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nuttschicht ca. 2-3mm höher sein.
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-S1 - Qualität (Sauberlaufbelag aus speziellen Polyamid-Garnen, 100%)
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
Farben	I350 Blaugrau I80 Bordeaux I260 Braun I380 Dunkelgrau I210 Dunkelgrün I120 Flieder I30 Gelborange I20 Gelb I420 Gold I270 Graphit I340 Graubeige I370 Grau I250 Grün I170 Hellblau I360 Hellgrau I440 Hellgrün I90 Hellrot I100 Kirsche I430 Lachs I230 Laubgrün

I290 Lichtblau
I110 Lila
I140 Magenta
I200 Marineblau
I330 Maron
I220 Mint
I40 Orange
I70 Oxydrot
I180 Petrol
I150 Pfirsich
I310 Rehbraun
I60 Rot
I160 Royalblau
I320 Sand
I240 Schilfgrün
I390 Schwarz
I300 Silber
I190 Smaragd
I280 Stahlblau
I410 Stahlgrau
I450 Sunset
I50 Terracotta
I130 Traube
I400 Weiß*
I10 Zitrone

Sonderfarben

aus 32 von 45 Farben wählbar.

Brandverhalten

Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1

Verbindung

durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil

Garantie

5 Jahre Garantie

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

**Einlage zertifiziert nach TÜV
PROFiCERT- product Interior
(Standard)**

Französische VOC- Verordnung

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belgische VOC-Verordnung

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Polmaterial	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 33
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
Abmessungen	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com