

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large с вставкой MAXIMUS 522 PSL Maximus Image + Design

тип	522 PSL Maximus Image + Design
Нагрузки	экстремальные
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
высота (мм)	22
Примечание по высоте	Фактическая высота вставки из-за толщины рабочего слоя может быть на 2-3 мм выше.
Рабочая поверхность	Износостойкие вставки MAXIMUS класса противопожарной безопасности Bfl-S1 (грязезащитный текстиль из специального полиамидного волокна, 100%)
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Надежность против скольжения	класс R 12 согласно DIN 51130
Цвета	I350 сине-серый I80 бордовый I260 коричневый I380 темно-серый I210 темно-зеленый I120 сиреневый I30 желто-оранжевый I20 желтый I420 золотой I270 графитовый I340 серо-бежевый I370 серый I250 зеленый I170 голубой I360 светло-серый I440 светло-зеленый I90 светло-красный I100 вишневый I430 светло-красный (цвет семги)

I230 зеленый лиственный
I290 голубой
I110 лиловый
I140 маджента
I200 синий морской
I330 каштановый (марон)
I220 светло-зеленый (мятный)
I40 апельсиновый
I70 оксидно-красный
I180 серовато-зеленый
I150 персиковый
I310 цвет коричневой косули
I60 красный
I160 синий
I320 песочный
I240 зеленый камышовый
I390 черный
I300 серебряный
I190 изумрудный
I280 стальной синий
I410 стальной серый
I450 цвет солнца
I50 терракотовый
I130 виноградный
I400 белый*

I10 лимонный

32 из 45 цветов.

Специальные цвета

Противопожарные характеристики

Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Bfl-s1 согласно EN 13501

Соединение

с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке

Гарантия

гарантия 5 лет

**Вставка имеет сертификат TÜV
PROFiCERT- product Interior
(стандарт)**

Французские нормативы VOC

Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)

Экологический стандарт BREAM Exemplary Level

Бельгийские нормативы VOC

Гигиенический сертификат AgBB

	Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Материал ворса	100 % PA 6.6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33
Цветостойкость к свету ISO 105 BO2	хорошая 5-6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошая 5
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5
Снижение количества бактерий ЕНЕС ASTM-e2149	29,4 %
Снижение количества бактерий Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Снижение количества бактерий Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
Размеры	Ширина решетки:.....мм (длина профиля) Глубина решетки:.....мм (направление движения)
Контакт	ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com