

Type 522 PS Conform B



Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Conform conçu avec des fibres recyclées s'intègre parfaitement aux revêtements de sols en bois. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert et enroulable muni d'un revêtement personnalisable pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse plan. Fabrication sur mesure



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Mise en œuvre projet
32

Type 522 PS Conform B


Hauteur env. (mm)	22	Accessoires emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium emco cadres à encastrer 500: N500-25 AL Aluminium emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM) emco cadres à encastrer 500: N500-25 CN Inox (316 ASTM) emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium emco LUMINA: LUMINA Aluminium emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium emco profilé rampe: A17 Aluminium emco profilé T: T22 emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM) emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM) emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM) Sous-couche en gomme 1 mm GU 1 Sous-couche en gomme 3 mm GU 3 Sous-couche en gomme 5 mm GU 5 Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.
carrossable	poussette Diable fauteuils roulants	
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000	
Largeur des profilés (en mm)	30	
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	3000	
Poids (kg/m²)	15,2	
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc	
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	
Revêtement	Le revêtement Conform constitué de fibres recyclées offre une gamme coloristique particulièrement adaptée pour les revêtements de sols en bois. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.	
comportement au feu	Classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501	
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)	
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33	
		Possibilités de mise en œuvre
		Foyers logement
		Arena
		Cabinet médical
		Gares
		Grandes surfaces spécialisées
		immeubles de bureaux
		Maison individuelle
		Centre commercial
		Commerce de détail
		Université
		Aéroport
		Hôtel
		Industrie
		Crèches
		Bâtiment de stockage
		Bâtiment d'habitation
		Salons
		Ecoles
		Gymnases et complexes sportifs

Type 522 PS Conform B

service et prestations	service de pose
conseil en construction	emco service technique
métrage	réparations
prise de cotes in situ	Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 PS Conform B

Coloris




76.01 anthracite




76.02 beige



76.04 brun



gris



Noir

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO