

emco Bau

emco MARSCHALL Premium MAXIMUS içerikli 522 PS Maximus

tip	522 PS Maximus
dayanıklılık	aşırı
taşıyıcı profil	Güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
yaklaşık yükseklik (mm)	22
Yükseklığe yönelik bilgi	İçeriğin gerçek boyutu, kullanım tabakası sebebiyle yakl. 2-3mm daha yüksek olabilir.
yürüyüş zemini	Bfl-S1 kalitesinde dayanıklı MAXIMUS içerikli (%100 özel polyamid ipliklerden yapılmış temiz yürüme paspas)
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
kaymazlık güvencesi	DIN 51130'a göre R 12 sınıfında kaymayı önleyici özellik.
renkler	antrasit 80.02 kahverengi 80.04 kırmızı 80.07 desenli siyah 81.01 siyah 80.01
özel renkler	Diğer renkleri temiz yürüme koleksiyonumuzdan seçebilirsiniz.
yangında dayanıklılığı	Paspasın yangın dayanıklılığı EN 13501 Bfl-s1 normuna göre dir.
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
garanti	
TÜV PROFiCERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik	Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği AgBB MVV TB Ek 8, 9 / ABG
Lifler	%100 PA 6.6 (Poliamit)
Zorlama sınıfı	Bina için uygun 33
ISO 105 BO2 uyarınca ışığa karşı dayanıklı	iyi 5-6

ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye
karşı dayanıklı iyi 5

ISO 105 E01 uyarınca suya karşı
dayanıklı iyi 5

Bakteriyel azalma EHEC ASTM-e2149 29,4 %

Bakteriyel azalma Staphylococcus
Aureus ASTM-e2149 16,7 %

Bakteriyel azalma Klebsiella
Pneumoniae ASTM-e2149 68,2 %

Ölçüler Mat genişliği:.....mm (çubuk uzunluğu)

Mat derinliği:.....mm (yürüme yönü)

iletişim

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-
169 16290 Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax
(+90) 224 342 43 06 Mobile (+90) 554 786 85 06 (+49) 173
271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com