

emco Bau

emco MARSCHALL Premium mit Einlage Maximus Image und Bürstenleiste 522 PS Maximus Image B

Typ	522 PS Maximus Image B
Belastung	extrem
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
ca. Höhe (mm)	22
Trittpläche	eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-S1 - Qualität (Sauberlaufbelag aus speziellen Polyamid-Garnen, 100%)
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Farben	I350 Blaugrau I80 Bordeaux I260 Braun I380 Dunkelgrau I210 Dunkelgrün I120 Flieder I30 Gelborange I20 Gelb I420 Gold I270 Graphit I340 Graubeige I370 Grau I250 Grün I170 Hellblau I360 Hellgrau I440 Hellgrün I90 Hellrot I100 Kirsche I430 Lachs I230 Laubgrün I290 Lichtblau I110 Lila I140 Magenta

I200 Marineblau
I330 Maron
I220 Mint
I40 Orange
I70 Oxydrot
I180 Petrol
I150 Pfirsich
I310 Rehbraun
I60 Rot
I160 Royalblau
I320 Sand
I240 Schilfgrün
I390 Schwarz
I300 Silber
I190 Smaragd
I280 Stahlblau
I410 Stahlgrau
I450 Sunset
I50 Terracotta
I130 Traube
I400 Weiß*
I10 Zitrone
Grau
schwarz

Sonderfarben

Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.

Brandverhalten

Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1.

Verbindung

durch kunststoffummanteltes Stahlseil

Garantie

5 Jahre Garantie

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Polmaterial

100 % PA 6.6 (Polyamid)

Beanspruchungsklasse

Objektgeeignet 33

Abmessungen

Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

Kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com