

**emco Bau****Emco MARSCHALL Premium s vložkou Outdoor 522 PS Outdoor**

|   |   |
|---|---|
| <b>Typ</b>  | 522 PS Outdoor  |
| <b>zatížení</b>   | extrémní  |
| <b>nosný profil</b>   | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a prémiovou tlumící páskou na spodní straně                                   |
| <b>přibl.výška (mm)</b>   | 22  |
| <b>pochozí plocha</b>   | Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny.   |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>                  | 5 mm gumové distanční kroužky   |
| <b>automatické dveřní systémy</b>                                   | profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650  |
| <b>protiskluznost</b>   | odolnost proti skluzu R 11 podle DIN 51130  |
| <b>barvy</b>  | Antracit<br>Hnědá<br>Červená  |
| <b>reakce na oheň</b>   | Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cfl-s1   |
| <b>spojení</b>  | nerozovým lankem potaženým plastovou bužírkou   |
| <b>záruka</b>   | Záruční doba 5 let  |
| <b>Materiál vlasu</b>   | 100 % PA 6 (Polyamid)   |
| <b>Třída zátěže</b>   | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33   |
| <b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2</b>        | vynikající 7  |
| <b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>                    | dobré 4-5   |
| <b>stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01</b>              | dobré 4-5   |
| <b>Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149</b>                       | 22,4 %  |
| <b>Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149</b>      | 17,3 %  |
| <b>Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b> | 9,8 %   |
| <b>Rozměry</b>  | Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)<br>Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)   |
| <b>kontakt</b>  | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz<br>· www.emco-bau.com |

