

## Typ 522 PS Outdoor K



Die wetterfeste Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Outdoor für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.



### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Außen (Zone 1)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



5 Jahre Garantie



Objektgeeignet 33

## Typ 522 PS Outdoor K

<b>ca. Höhe (mm)</b>	22	<b>Zubehör</b>
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen	emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
	Sackkarre	emco Einbaurahmen 500: N500-25 AL Aluminium
	Rollstühle	emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi	emco Einbaurahmen 500: N500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
<b>automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil	emco LUMINA: LUMINA Aluminium
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
<b>Profilbreite (mm)</b>	30	emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
<b>Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):</b>	3000	emco T-Profil: T22
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	16,5	emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
<b>Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg	emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung	emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
		Gummiunterlage 1 mm: GU 1
<b>Trittfläche</b>	Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.	Gummiunterlage 3 mm: GU 3
		Gummiunterlage 5 mm: GU 5
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1.	Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)	<b>Geeignet für:</b>
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeignet 33	Alters- und Pflegeheime
		Arena
		Arztpraxis
		Bahnhof
		Baumarkt
		Büro- und Verwaltungsgebäude
		Einfamilienhaus
		Einkaufscenter
		Einzelhandel
		Fachhochschule/Universität
		Flughafen
		Hotel
		Industrie
		Kindergarten/Kita
		Lager
		Mehrfamilienhaus
		Messe
		Schule
		Sporthalle

## **Typ 522 PS Outdoor K**

<b>Service und Dienstleistungen</b>	Verlegeservice
Baustellenberatung	Einpass- und Verlegeservice
Aufmaß	Reparaturen
Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort	Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 522 PS Outdoor K

### Farben



Anthrazit



Braun



Rot