

## type 522 PS Outdoor K



De weersbestendige Premium entreemat met de Outdoor inlage. Uitermate geschikt voor de opname van grof vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.



### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met Performance inlage. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken. In alle vormen leverbaar.



Buiten (zone 1)



straatvuil,  
haren, zand,  
as, textielvezels,  
kleine bladeren en  
takjes, split,  
grof zand,  
kleine kiezelsteentjes



5 jaar garantie



Klasse 33

## type 522 PS Outdoor K

<b>ca. hoogte (mm)</b>	22	<b>toebehoren</b>
<b>berijdbaarheid</b>	kinderwagen	emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
	Steekwagen	emco inbouwraam 500: N500-25 AL aluminium
	rolstoel	emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber	emco inbouwraam 500: N500-25 CN R.V.S. (V2A)
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staakabel.	emco LUMINA: LUMINA aluminium
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium
<b>profielbreedte (mm)</b>	30	emco aanloopprefiel: A17 aluminium
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	3000	emco t-profiel: T22
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	16,5	emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
<b>Mattendeling conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.	emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)
		emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken	Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
		Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
		Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
<b>loopvlak</b>	De weersbestendige Outdoor inlage voor een hoge opname van grof vuil. Het extra schraaprofiel verhoogt de reinigende werking.	matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.
		<b>geschikt voor:</b>
<b>brandgedrag</b>	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.	Verpleeghuizen en residenties
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6 (polyamide)	Arena
<b>Classificatie</b>	Klasse 33	Artsenpraktijk
		Treinstation
		Bouwmarkt
		Kantoor- en administratiegebouw
		Woonhuis
		Winkelcentrum
		Detailhandel
		Universiteit
		Luchthaven
		Hotel
		Industrie
		Kinderdagverblijf
		Magazijn
		Wooncomplex
		Beurs
		school
		sporthal

## emco Marschall Premium met Outdoor inlage en schraapprofiel

---

### type 522 PS Outdoor K

<b>service en dienstverlening</b>	plaatsingservice
bouwhandleiding	montage- en installatieservice
maatvoering	reparaties
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat	Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## type 522 PS Outdoor K

### kleuren



antraciet



Bruin



rood