

## emco Bau

### emco Diplomaat Premium met Care inlage 522 P Care

type	522 P Care
beloopbaarheid	normaal tot sterk
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
ca. hoogte (mm)	22
loopvlak	De robuuste Care inlage voor het reduceren van fijn vuil.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
kleuren	47.01 Antraciet 47.04 Beige 47.03 Bruin 47.02 Grijs
speciale kleuren	Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.
brandgedrag	De entrematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
garantie	5 jaar garantie
De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)	Franse VOC wetgeving  LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 5 - 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4 - 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 4 - 5

**Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149** 11,9 %

**Bacteriële reductie Staphylococcus  
Aureus ASTM-e2149** 45,0 %

**Bacteriële reductie Klebsiella  
Pneumoniae ASTM-e2149** 99,8 %

**Afmetingen** Breedte:.....mm (staaf lengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

**contact** emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-  
5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel.  
(+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056  
224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)