

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium z vložkom Care 522 P Care

tip	522 P Care
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
ca. Višina (mm)	22
nastopna ploskev	Vložek Care, robusten in izjemno obstojen proti obrabi za učinkovito zmanjšanje fine umazanije.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
barve	47.01 antracitne barve 47.04 bež barve 47.03 rjave barve 47.02 sive barve
posebne barve	Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.
gorljivost	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
garancija	
Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREAM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4-5

Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01 dobro 4-5

Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149 11,9 %

Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 45,0 %

Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149 99,8 %

izmere Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

kontakt EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerčno · Slovenija · Tel.

(+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com