

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Con inserción Aero con borde raspador 522 P Care K

Modelo	522 P Care K
Carga	normal a intensa
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior
Altura aprox. (mm)	22
Superficie de tránsito	La inserción robusta y extremadamente resistente a la abrasión Care para una reducción efectiva de la suciedad fina.
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
Colores	47.01 antracita 47.02 gris 47.03 marrón 47.04 beige
Colores especiales	Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza
Reacción al fuego	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Garantía	6 años de garantía
Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).	Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2	buena 5 - -6
Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12	buena 4 - -5

Resistencia al gua ISO 105 E01

buena 4 - -5

Dimensiones

Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Contacto

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc

Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)

· Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail:

info@es.emco.de · www.emco-bau.com