

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Con inserto Maximus e profilo raschiante 522 P Maximus K

|  |  |
|--|--|
| <b>tipo</b>  | 522 P Maximus K  |
| <b>traffico</b>  | da normale a frequente   |
| <b>profilo portante</b>  | Realizzato con alluminio rigido con isolamento<br>fonoassorbente Premium sul lato inferiore  |
| <b>altezza appr. (mm)</b>  | 22   |
| <b>Superficie di calpestio</b>   | L'elegante inserto Maximus spicca tra la folla con il suo<br>velluto trapuntato di alta qualità e il design di alta gamma. Il<br>profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.   |
| <b>distanza profili standard ca. (mm)</b>  | 5 , distanziatore di gomma   |
| <b>sistemi di porte automatiche</b>  | Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte<br>girevoli ai sensi della norma EN 16005  |
| <b>colori</b>  | antracite 80.02<br>marrone 80.04<br>rosso 80.07<br>sfumature di nero 81.01<br>nero 80.01   |
| <b>colori speciali</b>   | Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione<br>asciugapassi.   |
| <b>collegamento</b>  | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica   |
| <b>garanzia</b>  |  |
| <b>Inserto certificato secondo la<br/>procedura TÜV PROFiCERT- product<br/>Interior (standard)</b> | Regolamento francese COV<br><br>LEED v4 (fuori dal Nord America)<br>BREEAM Livello esemplare<br>Regolamento belga VOC<br>AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti<br>da costruzione)<br>MVV TB Appendice 8, 9 / ABG |
| <b>Mucchio di materiale</b>  | 100% PA 6.6 (poliammide)   |
| <b>Carico di classe</b>  | Adatto per edifici 33  |
| <b>Dimensioni</b>  | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)<br>Profondità del tappeto:.....mm (direzione di<br>marcia)  |
| <b>contatto</b>  | Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a ·  |



33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax  
(+39) 0434 18 20 120 · [info@it.emco.de](mailto:info@it.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)