

**emco Bau****emco DIPLOMAT Premium Maximus üst dokulu ve sıyrıcı profilli 522 P Maximus K**

<b>tip</b>	522 P Maximus K
<b>dayanıklılık</b>	normalden güçlüye kadar
<b>taşıyıcı profil</b>	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
<b>yaklaşık yükseklik (mm)</b>	22
<b>yürüyüş zemini</b>	Tarz sahibi Maximus fitili yüksek kaliteli tafting velurdan üretilmiştir ve değerli görünümüyle öne çıkar. İlave profil sayesinde temizlik etkisi artmaktadır.
<b>standart profil aralığı yaklaşık (mm)</b>	5 , lastik aralık koruyucu conta
<b>otomatik kapı sistemleri</b>	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
<b>renkler</b>	antrasit 80.02 kahverengi 80.04 kırmızı 80.07 desenli siyah 81.01 siyah 80.01
<b>özel renkler</b>	Diğer renkleri temiz yürüme koleksiyonumuzdan seçebilirsiniz.
<b>birleşme</b>	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
<b>garanti</b>	
<b>TÜV PROFiCERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik</b>	Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği AgBB MVV TB Ek 8, 9 / ABG
<b>Lifler</b>	%100 PA 6.6 (Poliamit)
<b>Zorlama sınıfı</b>	Bina için uygun 33
<b>Ölçüler</b>	Mat genişliği:.....mm (çubuk uzunluğu) Mat derinliği:.....mm (yürüme yönü)
<b>iletişim</b>	emco Yapi Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290 Yıldırım-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile (+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com