

**emco Bau****emco DIPLOMAT Orijinal rip halı içerikli 522 R**

<b>tip</b>	522 R
<b>dayanıklılık</b>	normalden güçlüye kadar
<b>taşıyıcı profil</b>	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu tabaka beslemeli alüminyum
<b>yaklaşık yükseklik (mm)</b>	22
<b>yürüyüş zemini</b>	Dirençli ve hava koşullarına karşı dayanıklı rip halı şerit
<b>standart profil aralığı yaklaşık (mm)</b>	5 , lastik aralık koruyucu conta
<b>otomatik kapı sistemleri</b>	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
<b>kaymazlık güvencesi</b>	DIN 51130'a göre R 10 sınıfında kaymayı önleyici özellik.
<b>renkler</b>	antrasit No 200 kahverengi No. 485 açık gri No. 220 kırmızı No. 305 kum rengi no: 430
<b>yangında dayanıklılığı</b>	Talep üzerine açık gri ve antrasit renk rip içerikler Cfl-s1'de EN 13501 yangına tepkime sınıfında temin edilebilir (ek ücret karşılığında)
<b>birleşme</b>	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
<b>garanti</b>	4 yıl garanti
<b>TÜV PROFiCERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik</b>	Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği AgBB MVV TB Ek 8, 9 / ABG
<b>Lifler</b>	%100 PP (Polipropilen)
<b>ISO 105 BO2 uyarınca işığa karşı dayanıklı</b>	iyi 6
<b>ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı</b>	iyi 4
<b>ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı</b>	iyi 5
<b>Ölçüler</b>	Mat genişliği:.....mm (çubuk uzunluğu) Mat derinliği:.....mm (yürüme yönü)



## iletifim

emco Yapi Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-  
169 16290 Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax  
(+90) 224 342 43 06 Mobile (+90) 554 786 85 06 (+49) 173  
271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com