

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original с резиновой вставкой 522 SG

|   |  |
|---|--|
| тип   | 522 SG   |
| Нагрузки                                    | экстремальные  |
| Несущий профиль                             | усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля  |
| высота (мм)                                 | 22   |
| Рабочая поверхность                         | Износо- и погодостойкие вставки из рифленой резины.  |
| Стандартное расстояние между профилями (мм) | 5, резиновые распорки  |
| Автоматические двери                        | Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005  |
| Надежность против скольжения                | класс R 9 согласно DIN 51137   |
| Цвета                                       | Резина   |
| Противопожарные характеристики              | По запросу поставка всей грязезащитной системы в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501 (с наценкой)                                |
| Соединение                                  | с помощью стального троса в пластиковой оплетке  |
| Гарантия                                    | 4 года гарантии  |
| Размеры                                     | Ширина решетки:.....мм (длина профиля)<br>Глубина решетки:.....мм (направление движения)   |
| Контакт                                     | ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 ·<br>125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 ·<br>info@ru.emco.de · www.emco-bau.com |