

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original Large с ворсовой вставкой 522 SLR

тип	522 SLR
Нагрузки	экстремальные
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
высота (мм)	22
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Надежность против скольжения	класс R 11 согласно DIN 51130
Цвета	антрацитовый № 200 коричневый № 485 светло-серый № 220 красный № 305 песочный № 430
Противопожарные характеристики	По запросу (с наценкой) поставка со вставками противопожарного класса Cfl-s1 согласно EN 13501
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Гарантия	4 года гарантии
Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)	Французские нормативы VOC  Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки) Экологический стандарт BREAM Exemplary Level Бельгийские нормативы VOC Гигиенический сертификат AgBB Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Материал ворса	100 % PP (полипропилен)
Цветостойкость к свету ISO 105 BO2	хорошо 6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошо 4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5
Размеры	Ширина решетки:.....мм (длина профиля) Глубина решетки:.....мм (направление движения)



## Контакт

ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 ·  
125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 ·  
info@ru.emco.de · www.emco-bau.com