

emco Bau

emco DIPLOMATE avec revêtement reps 522 TLS R

Type	522 TLS R
résistance	normale à forte
profilé porteur	en aluminium laqué, à l'épreuve du gauchissement et muni d'une isolation phonique en sous-face. Alternance de profilés de deux hauteurs différentes: 17 et 22 mm.
Hauteur env. (mm)	22
Revêtement	bande de reps gros denier, résistant à l'usure, imputrescible et absorbante.
écartement standard des profilés (mm): env.	3 mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Coloris	anthracite n°200 Gris clair n° 220
comportement au feu	Coloris reps gris clair et anthracite disponibles en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)
liaison	avec tige filtée
Garantie	
Matériau de revêtement	100 % PP (Polypropylène)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bon 6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bon 4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5
dimensions	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijck 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com