

emco Bau

emco DIPLOMAT с ворсовой вставкой 522 TLS R

тип	522 TLS R
Нагрузки	от нормальной до высокой
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия с шумоизоляционными накладками с нижней стороны. Профили в зоне тактильной направляющей системы имеют чередующийся перепад по высоте. Алюминиевые профили белого и черного цвета.
высота (мм)	22
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.
Стандартное расстояние между профилями (мм)	3, резиновые распорки
Цвета	антрацитовый № 200 светло-серый № 220
Противопожарные характеристики	По запросу поставка светло-серых и антрацитовых ворсовых вставок в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501 (с наценкой)
Соединение	с резьбовой штангой
Гарантия	4 года гарантии
Материал ворса	100 % PP (полипропилен)
Цветостойкость к свету ISO 105 BO2	хорошо 6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошо 4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5
Размеры	Ширина решетки:.....мм (длина профиля) Глубина решетки:.....мм (направление движения)
Контакт	ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com