

## emco Bau

### emco MARSCHALL mit Gummieinlage 522 TLS S/G

<b>Typ</b>	522 TLS S/G
<b>Belastung</b>	extrem
<b>Trägerprofil</b>	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung. Die Profile sind im Bereich des taktilen Leitsystems in zwei Höhen im Wechsel angelegt. Weiße und schwarze Aluminiumprofile lieferbar.
<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Trittfläche</b>	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	3 , Abstandhalter aus Gummi
<b>Farben</b>	Gummi
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).
<b>Verbindung</b>	mit Gewindestange
<b>Abmessungen</b>	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
<b>Kontakt</b>	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com