

emco Bau

emco MARSCHALL mit Gummieinlage 522 TLS S/G

Typ	522 TLS S/G
Belastung	extrem
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung. Die Profile sind im Bereich des taktilen Leitsystems in zwei Höhen im Wechsel angelegt. Weiße und schwarze Aluminiumprofile lieferbar.
ca. Höhe (mm)	22
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.
Standard Profilabstand ca. (mm)	3 , Abstandhalter aus Gummi
Farben	Gummi
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).
Verbindung	mit Gewindestange
Garantie	4 Jahre Garantie
Abmessungen	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com