

emco Bau**emco MARSCHALL z rips vložkom 522 TLS S/R**

tip	522 TLS S/R
obremenitev	ekstremno
nosilni profil	iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Profili so v področju taktilnega sistema vodenja položeni izmenjaje v dveh višinah. Dobavljivi so beli in črni profili
ca. Višina (mm)	22
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržen grobo vlaknati rips (Markenfaser) za še boljšo strganje umazanije.
standarden razmik med profili ca. (mm)	3 , distančnik iz gume
barve	antracit št. 200 svetlo siva št.220
gorljivost	Na željo (in ob doplačilu) lahko dobavimo obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.
povezava	z navojno palico
garancija	4 leta garancije
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PP (polipropilen)
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2	dobro 6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5
izmere	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
kontakt	EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerčno · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com