

emco Bau

emco PLAZA s textilní vložkou 542 SR

Typ	542 SR
zatížení	extrémní ++
nosný profil	ze silnostěnného, pevného hliníku s páskou na spodku tlumící zvuk
přibl.výška (mm)	42
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní proužky (značková vlákna) pro ještě důkladnější odstranění špíny
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dvevní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dvevní systémy podle DIN 18650
barvy	světle šedá NR.220 Antracit č.200 červená č.305 hnědá č.485 písková č. 430
speciální barvy	Dodáváno ve speciálních barvách: Světle fialová, modrošedá, červená, hnědá, tyrkysová, královská modř, písková a hroznová
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku).
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou
záruka	4-letá záruka
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2	Dobře 6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	Dobře 4
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 5
Rozměry	Šířka rohožky:mm (délka profilů) Hloubka rohožky:mm (směr chůze)
kontakt	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com