


## Modelo 720/27



### Descripción

Rejillas para piscinas sólidas y resistentes. Recogen con eficacia el agua desbordada, el contacto al pisarlas es muy agradable y ofrecen los estándares más elevados en cuanto a seguridad e higiene.



Propiedades antideslizantes conforme a la norma DIN 51097 clase C, ángulo de inclinación  $\geq 24^\circ$



### Colores



blanco - similar al RAL 9010



gris - similar a RAL 7001



beige - similar a RAL 1001



amarillo - similar a RAL 1018

## Modelo 720/27

<b>Secuencia de tiras</b>	Rejilla para piscinas enrollable, con barras perpendiculares al borde de la piscina	<b>Características</b>	Desagüe excelente
<b>Material</b>	Plástico de gran calidad resistente a los golpes, con absorción de rayos UV. Completamente anticorrosivas y resistentes al cloro, al agua marina y a las aguas terapéuticas Sin piezas de metal. Superficie compacta por todos los lados para permitir una perfecta higiene.		Manejo sencillo Limpieza fácil Opciones de utilización individuales Libertad de diseño gracias a la oferta adicional de formas especiales
<b>Perfil portador</b>	Perfil macizo (27 x 10 mm)	<b>Accesorios</b>	
<b>Superficie</b>	Lado superior del perfil plano con perfil de seguridad (SPP)	Esquinas cortadas, sin apoyo.	
<b>Distancia entre barras</b>	<8 mm conforme a la norma DIN EN 13451-1 y DIN EN 16582-1 (para evitar puntos en que puedan pellizcarse los dedos).	Esquina en abanico (135°- 179°)	
<b>Altura (mm)</b>	27	Esquina rígida (90°)	
<b>Unión</b>	Cordón flexible de poliuretano con distanciador intermedio	Perfiles angulares de 25 x 28 x 3 mm o 28 x 25 x 3 mm, aptos para las rejillas de rebosadero de piscina con 22 y 25 mm de altura de montaje. Sólo para trazados rectos.	
<b>Antirresbalante</b>	antideslizamiento según DIN 51097, clase C - comprobado por el Instituto de investigación y asesoramiento técnico para revestimientos de suelos y paredes	Indicadores azules de tamaño M (pictograma: 150 x 150 mm o Escritura: 150 x 295mm) con esquinas redondeadas y escritura grabada blanca. Los carteles se sumergen en la superficie de la piscina mediante el fresado y se unen firmemente al óxido.	
<b>Anchura de la rejilla (mm) variable</b>	100-380	Indicadores azules de tamaño XL (pictograma: 150 x 590 mm) con esquinas redondeadas y escritura grabada blanca. Los carteles se sumergen en la superficie de la piscina mediante fresado y se unen firmemente al óxido.	
<b>Zonas de utilización</b>	Piscinas públicas y privadas con canal de rebosadero Piscinas de hidromasaje con canal de rebosadero	Modelo montado de fábrica con medidas del perfil angular de 25 x 28 x 3 mm o 28 x 25 x 3 mm, apto para las rejillas de rebosadero de piscina con 22, 25 y 27 mm de altura de montaje. Sólo para trazados rectos.	
<b>Medidas</b>	Fabricación con anchura y profundidad a la medida exacta sin perfiles de compensación	<b>Información importante:</b>	
<b>Conservación durante el invierno</b>	Fuera de la temporada de baño, se deberían retirar las rejillas de rebosadero (de las piscinas al aire libre) y guardarlas tapadas con una funda para evitar daños y suciedad innecesarios.	<b>Información general:</b> En los conductos cerámicos, este tipo de óxido sólo podrá utilizarse en versión rígida (con rosca de plástico como elemento de conexión).	
		<b>Atención y servicio</b>	
		Medidas	
		Servicio de instalación	
		Reparaciones	

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2ª · 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com