

emco Bau

emco Schwimmbadroste 721/22

Farben	beige - ähnlich RAL 1001 gelb - ähnlich RAL 1018 grau - ähnlich RAL 7001 weiß - ähnlich RAL 9010
Sonderfarben	nahezu alle Sonderfarben (nach RAL oder Fliesenmuster) lieferbar
Stabverlauf	starrer Schwimmbadrost mit parallel zum Beckenrand verlaufenden Roststäben
Beschreibung	stabiler, fester, langlebiger und angenehm begehbare Schwimmbadrost, der das anfallende Schwallwasser am Beckenrand optimal aufnimmt sowie sehr hohe Sicherheit und Hygiene bietet.
Material	hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff, mit UV-Absorber Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene
Trägerprofil	Vollprofil (22 x 10 mm)
Oberfläche	Profiloberseite flach mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP)
Stababstand	< 8 mm gemäß DIN EN 13451-1 und DIN EN 16582-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger)
ca. Höhe (mm)	22 mm
Verbindung	Verbindungselemente aus glasfaserverstärkten Polyesterrohren
Rutschsicherheit	rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C - geprüft vom Institut der Säurefließner-Vereinigung
Rostbreite (mm) variabel	100-300
Service und Dienstleistungen	Aufmaß Verlegeservice Reparaturen
Abmessungen	Rostbreite:.....mm (Rinnenbreite) Rostlänge:.....mm
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com