


Typ 721/22



popis

stabilní, pevný, trvanlivý a příjemně pochozí bazénový rošt, který optimálně zachytí vodu přelévající se přes okraj bazénu a zajišťuje tak vysokou úroveň bezpečnosti a hygieny.




Ochrana proti uklouznutí podle DIN 51097 klasifikační stupeň C, úhel sklonu $\geq 24^\circ$



barvy




bílá - podobná
RAL 9010



šedá - podobná
RAL 7001



běžová - podobná
RAL 1001



žlutá - podobná
RAL 1018

Typ 721/22

směr profilů	pevný krycí rošt pro bezbariérové sprchovací prostory s pruty rovnoběžnými s okrajem nádrže	Přezimování	mimo koupací sezónu by měly být bazénové rošty (pokud jsou na otevřených koupalištích) uskladněny a zabaleny vhodným obalem, aby se zabránilo jejich poškození a zašpinění
materiál	Vysoce kvalitní umělá hmota s vysokou rázovou tuhostí a UV absorbérem zcela odolné vůči korozi, chlóru, mořské a minerální vodě úplná ignorace kovových dílů a ze všech stran uzavřených povrchů pro nejvyšší stupeň hygieny	vlastnosti	kvalitní odtok vody individuální možnosti uplatnění
nosný profil	plný profil (22 x 10 mm)	příslušenství	
Povrch	Vrchní strana profilů rovná s vyraženým bezpečnostním profilem		Pokosový roh samonosný
vzdálenost mezi profily	< 8 mm dle DIN EN 13451-1 a DIN EN 16582-1 (pro zamezení míst s možností skřípnutí prstů)		roh s přihrádkami
výška (mm)	22		pravý úhel (90°)
spojení	spojovací díly z polyesterových trubek zesílených skleněnými vlákny		úhelníkové profily o rozměrech 25 x 28 x 3 mm nebo 28 x 25 x 3 mm vhodné pro bazénové rošty se stavební výškou 22 a 25 mm. Pouze pro průběhy v přímých liniích.
protiskluznost	oděr dle DIN 51097, klasifikační stupnice C - certifikováno Institutem společností obkladačů		Modré cedule s pokyny o velikosti M (piktogram: 150x150 mm resp. velikost písma: 150x295mm) s oblými rohy a bílým rytým nápisem. Cedule jsou utopeny ve vyfrézovaném povrchu roštů a s rošty pevně spojeny.
Variabilní šířka roštu (mm)	100-300		Modré cedule s pokyny ve velikosti XL (velikost písma: 150x590 mm) s oblými rohy a bílým rytým písmem. Cedule jsou utopeny ve vyfrézovaném povrchu roštů a s rošty pevně spojeny.
Oblasti použití	veřejné a soukromé plavecké bazény s přelivovými kanály vířivé vany s přelivovým kanálem		předmontované provedení s rozměry úhlových profilů
Rozměry	zhotovení na míru pokud jde o výšku a hloubku bez vyrovnávacích profilů	servis a služby	
			zaměření
			pokládková služba
			opravy