

emco Bau

emco Переливные решетки 723/25

Цвета	бежевый, аналогичный RAL 1001 желтый, аналогичный RAL 1018 серый, аналогичный RAL 7001 белый, аналогичный RAL 9010
Специальные цвета	поставки практически любого спец. цвета (согласно RAL или по образцу плитки)
Направление профилей	Гибкая переливная решетка с поперечными относительно кромки бассейна профилями.
Описание	Стабильная, прочная и приятная для ходьбы переливная решетка с длительным сроком службы. Прекрасно справляется с потоком воды у кромки бассейна. Безопасная и гигиеничная.
Материал	высококачественный, ударопрочный пластик с ультрафиолетовой абсорбцией Абсолютно устойчивые против коррозии, хлорированной, морской и лечебной воды Полный отказ от металлических деталей и полностью замкнутая поверхность для безупречной гигиены
Несущий профиль	цельный профиль (25 x 10 мм)
Поверхность	Верхняя поверхность круглая с насечками для безопасной ходьбы (SPP)
Расстояние между профилями	< 8 мм согласно DIN EN 13451-1 и DIN EN 16582-1(в целях безопасности)
высота (мм)	25 mm
Соединение	Гибкий круглый полиуретановый шнур с дистанционной втулкой
Надежность против скольжения	надежные против скольжения согласно DIN 51097, классифицированы по группе C, прошли испытания в институте Европейского Союза производителей плитки SFV (Säurefließner-Vereinigung)
ширина решетки (мм), на выбор	100-360
Сервис и услуги	Снятие размеров Сервисные услуги по укладке Ремонт
Размеры	Ширина решетки:.....мм (ширина лотка) Длина решетки:.....мм



Контакт

ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 ·
125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 ·
info@ru.emco.de · www.emco-bau.com