

emco Bau

emco zwembadrooster 723/35

kleuren	beige vergelijkbaar met ral 1001 geel vergelijkbaar met ral 1018 grijs vergelijkbaar met ral 7001 wit vergelijkbaar met ral 9010
speciale kleuren	nagenoeg alle speciale kleuren (volgens ral-kaart of tegelvoorbeeld) kunnen op aanvraag worden geleverd
staaf gebruik	oprolbaar zwembadrooster met haaks op de bassinrand liggende staven
beschrijving	een stabiel, duurzamer en sterker zwembadrooster, dat zorgt voor een betere waterafvoer en op deze manier absolute hygiëne biedt.
materiaal	van hoogwaardig schokbestendig en volledig recyclebaar kunststof met UV-absorptie volkomen corrosievrij, chloor-, zee- en kuurwaterbestendig volkomen vrij van metaaldelen en gesloten bovenzijde voor uitstekende hygiëne
draagprofielen	massief profiel (35 x 10 mm)
oppervlakte	bovenzijde profiel rond met veiligheidsprofilering (spp)
staafafstand	De maximale staafafstand bedraagt < 8 mm conform NEN EN 13451-1 en DIN EN 16582-1 (om te voorkomen dat vingers en tenen vast komen te zitten)
ca. hoogte (mm)	35 mm
verbinding	verbindingselementen van neopreen pees met tussenringen
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	hoogste slipveiligheid met classificatieniveau C, conform DIN 51097
roosterbreedte (mm) variabel	100-500
service en dienstverlening	maatvoering plaatsingsservice reparaties
Afmetingen	Roosterbreedte:.....(breedte van de goot) Roosterlengte:.....mm
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de