

emco Bau

emco bazenske rešetke 724/22

barve	bež - podobno RAL 1001 rumena - podobna RAL 1018 siva - podobno RAL 7001 bela - podobna RAL 9010
posebne barve	dobavljive skoraj vse posebne barve (po RALu ali vzorcu ploščic)
potek profilov	toga bazenska rešetka s paralelno z robom bazena potekajočimi palicami
opis	Stabilna, močna, odporna in prijetno pohodna bazenska rešetka, katera optimalno povzame prelivno vodo na robu bazena in nudi visoko varnost in higieno.
material	kakovostna, odporna umatena masa, vpija UV popolnoma prosto korozije, odporno na klor, morsko in termalno vodo. popolnoma brez metalnih delov in vsestransko zaprta površina za izvrstno higieno
nosilni profil	polni profil (22 x 10 mm)
površina	zgornja stran profila okrogla z varnostno reliefno površino (SPP)
razmik med profili	< 8 mm v skladu s standardom DIN EN 13451-1 in standardom DIN EN 16582-1 (za preprečevanje zagozditev prstov)
ca. Višina (mm)	22 mm
povezava	povezovalni elementi iz s steklenimi vlakni okrepljenimi poliesterskimi cevmi
Protizdrsna varnost	Protizdrsnost po DIN 51097 klasifikacija C, preizkušeno s strani Inštituta Säurefließner-Vereinigung
servis in usluge.	izmera polagalski servis popravila
izmere	Širina rešetke:.....mm (širina koritnice) Dolžina rešetke:.....mm
kontakt	EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerklje · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com