

## emco Bau

### emco Переливные решетки 724/27

Цвета	бежевый, аналогичный RAL 1001 желтый, аналогичный RAL 1018 серый, аналогичный RAL 7001 белый, аналогичный RAL 9010
Специальные цвета	поставки практически любого спец. цвета (согласно RAL или по образцу плитки)
Направление профилей	жесткая переливная решетка с расположенными параллельно кромке бассейна профилями
Описание	Стабильная, прочная и приятная для ходьбы переливная решетка с длительным сроком службы. Прекрасно справляется с потоком воды у кромки бассейна. Безопасная и гигиеничная.
Материал	высококачественный, ударопрочный пластик с ультрафиолетовой абсорбцией Абсолютно устойчивые против коррозии, хлорированной, морской и лечебной воды Полный отказ от металлических деталей и полностью замкнутая поверхность для безупречной гигиены
Несущий профиль	цельный профиль (27 x 10 мм)
Поверхность	Верхняя поверхность круглая с насечками для безопасной ходьбы (SPP)
Расстояние между профилями	< 8 мм согласно DIN EN 13451-1 и DIN EN 16582-1(в целях безопасности)
высота (мм)	27 mm
Соединение	соединительные детали из полиэфировых трубок с стекловолокнистым армированием
Надежность против скольжения	надежные против скольжения согласно DIN 51097, классифицированы по группе C, прошли испытания в институте Европейского Союза производителей плитки SFV (Säurefließner-Vereinigung)
ширина решетки (мм), на выбор	100-340
Сервис и услуги	Снятие размеров Сервисные услуги по укладке Ремонт
Размеры	Ширина решетки:.....мм (ширина лотка) Длина решетки:.....мм



## Контакт

ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 ·  
125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 ·  
info@ru.emco.de · www.emco-bau.com